

# PROBEG®

professionele bevestigingen en gereedschappen

## DECOUPEERZAGEN LIJN



Ideaal voor inval

### Artikel nr.70.10.2259 25 stuks

Tandsteek 2.0 - 3.0 | Houtzaag grof | NL 93 mm | Dikte 1.50 mm  
Uitvoering: zacht hout (2-65mm), spaan-, meubel- en vezelplaten.  
Kon Vario houtzaag grof.



### Artikel nr.70.10.2266 25 stuks

Tandsteek 3.0 | Houtzaag lang | NL 105 mm | Dikte 1.50 mm  
Uitvoering: alle houtsoorten en kunststof, zuivere zagesneede.  
Lange HCS kon houtzaag.




### Artikel nr.70.10.2255 25 stuks

Tandsteek 2.5 | Formicazaag | NL 75 mm | Dikte 1.50 mm  
Uitvoering: hardhout, laminaat, gecoate platen / HPL (<30mm).  
HCS kon formicazaag.



### Artikel nr.70.10.2276 25 stuks

Tandsteek 4.0 | Houtzaag dik | NL 75 mm | Dikte 1.70 mm  
Uitvoering: alle houtsoorten, kunststoffen tot 45 mm.  
Dikke HCS kon houtzaag.




### Artikel nr.70.10.2343 25 stuks

Tandsteek 1.6 | Houtzaag Bi-metaal fijn | NL 77 mm | Dikte 1.25 mm  
Uitvoering: hardhout, trespas, laminaat, gecoate platen/HPL (3-20mm),  
geen splinters. Bi-metaal spitsvert fijn.



### Artikel nr.70.10.2268 25 stuks

Tandsteek 1.4 | Houtzaag Bi-metaal fijn smal | NL 56 mm | Dikte 1.25 mm  
Uitvoering: zacht hout, verlijmd hout, geplastificeerde platen (<15mm),  
speciaal voor het zagen van bochten. HCS kon spitsvert fijn smal.



### Artikel nr.70.10.2323 25 stuks

Tandsteek 2.4 - 5.0 | Hout met spijkers | NL 105 mm | Dikte 1.25 mm  
Uitvoering: bouwhout met spijkers (<65mm), houtmaterialen, kunststoffen, staal, buizen/profielen, incl. aluminium (<20mm).  
Bi-metaal/hout met spijkers.



### Artikel nr.70.10.2104 25 stuks

Tandsteek 1.1 - 1.5 | Staalzaag Bi-metaal | NL 67 mm | Dikte 1.0 mm  
Uitvoering: dun staal geperforeerde platen, (1 - 3.0 mm).  
Lange HCS kon houtzaag



### Artikel nr.70.10.2263 25 stuks

Tandsteek 4.0 | Houtzaag lang | NL 125 mm | Dikte 1.25 mm  
Uitvoering: dik bouwhout, zacht hout (12-90mm), spaan-, meubel- en  
vezelplaten, Lange HCS kon houtzaag.

