

PROBEG®

professionele bevestigingen en gereedschappen

SOLAR GEBINTSCHROEVEN

Maten:

8,0 x 40	Artikelnr. 03.15.8040	100 stuks
8,0 x 50	Artikelnr. 03.15.8050	100 stuks
8,0 x 60	Artikelnr. 03.15.8060	100 stuks
8,0 x 80	Artikelnr. 03.15.8080	50 stuks
8,0 x 100	Artikelnr. 03.15.8100	50 stuks
8,0 x 120	Artikelnr. 03.15.8120	50 stuks
8,0 x 140	Artikelnr. 03.15.8140	50 stuks

SOLAR GEBINTSCHROEVEN INOX C1 DUBBEL GEPASSIVEERD

Voordelen:

- Vrijwel onbreekbaar
- Magnetisch
- RVS heeft als nadeel dat de kostprijs veel hoger ligt. RVS kan realtief veel nikkel bevatten. Daarom is Nikkel (RVS) ook vele malen duurder.
- Door INOX wordt het onderliggende metaal beschermd en wordt corrosie weerstand sterk verbeterd.

Nadelen:

- Niet te gebruiken in agressieve zuren
- Minder geschikt voor gebruik in zuurchloride bevattende omgevingen zoals zwembaden en zeewater
- In onbehandeld Douglas hout kunnen vlekken voor komen

